



## HL-8R | DUAL BEAM SENSOR HEADTORCH

- 475 lumen white SMD LEDs, 6500k
- 2 x Side SMD LEDs for wide flood lighting
- 250 lumen SMD LED for long distance spot beam
- Sensor mode for hands-free operation
- Super tough construction with rubberised coating
- IK07 shock resistant
- IP65 dust & water resistant
- 1m impact resistant
- 60° rotational head
- Fully adjustable non-slip silicone lined headband
- Red-to-Green charging indicator light
- Fast 1A USB-C rechargeable - 2.5 hours charge time
- 1m USB-C charging cable included

**BATTERY** 3.7v 1500mAh Li-Polymer  
**WEIGHT** 111g  
**DIMENSIONS** headtorch 47.5 x 78.5 x 46mm

**LUMEN** 475LM | **RUNTIME** 4-35H | **BEAM** 90M | **IP RATING** IP65/IK07



## HL-8R | TORCHE TÊTE À DOUBLE FAISCEAU

- LED SMD blanches de 475 lumens, 6500 K
- 2 x LED SMD latérales pour un éclairage large
- LED SMD 250 lumens pour faisceau spot longue distance
- Mode capteur pour un fonctionnement mains libres
- Construction ultra résistante avec revêtement caoutchouté
- IK07 résistant aux chocs
- IP65 résistant à la poussière et à l'eau
- 1 m résistant aux chocs
- Tête rotative à 60°
- Bandeau doublé de silicone antidérapant entièrement réglable
- Voyant de charge rouge à vert
- Recharge rapide 1A USB-C - Temps de charge de 2,5 heures
- Câble de chargement USB-C de 1 m inclus

**BATTERIE** 3.7v 1500mAh Li-Polymer

**POIDS** 111g

**DIMENSIONS** lampe frontale 47.5 x 78.5 x 46mm

**LUMEN 475LM | DURÉE 4-35H | FAISCEAU 90M | INDICE IP IP65/IK07**



## HL-8R | ZWEISTRAHL-SENSOR-KOPFBRENNER

- 475 Lumen weiße SMD-LEDs, 6500 K
- 2 x seitliche SMD-LEDs für breite Flutbeleuchtung
- 250-Lumen-SMD-LED für weitreichenden Punktstrahl
- Sensormodus für freihändigen Betrieb
- Superrobuste Konstruktion mit gummierter Beschichtung
- IK07 stoßfest
- IP65 staub- und wasserdicht
- 1 m stoßfest
- 60° drehbarer Kopf
- Vollständig verstellbares, rutschfestes, mit Silikon gefüttertes Kopfband
- Rot-grüne Ladekontrollleuchte
- Schnell wiederaufladbar mit 1A USB-C – 2.5 Stunden Ladezeit
- 1 m langes USB-C-Ladekabel im Lieferumfang enthalten

<b>BATTERIE</b>	3.7v 1500mAh Li-Polymer
<b>GEWICHT</b>	111g
<b>MASSE</b>	Stirnlampe 47.5 x 78.5 x 46mm

**LUMEN 475LM | LAUFZEIT 4-35H | STRAHL 90M | IP BEWERTUNG IP65/IK07**



## HL-8R | DUBBELE BEAM SENSOR HOOFDZAKEL

- 475 lumen witte SMD LED's, 6500k
- 2 x SMD-LED's aan de zijkant voor brede schijnwerperverlichting
- 250 lumen SMD LED voor spotbundel over lange afstanden
- Sensormodus voor handsfree bediening
- Supersterke constructie met rubberen coating
- IK07 schokbestendig
- IP65 stof- en waterbestendig
- 1m slagvast
- 60° roterende kop
- Volledig verstelbare, antislip, met siliconen gevoerde hoofdband
- Rood-naar-groen oplaadindicatielampje
- Snel 1A USB-C oplaadbaar - 2,5 uur oplaadtijd
- Inclusief USB-C-oplaadkabel van 1 meter

**ACCU** 3.7v 1500mAh Li-Polymer  
**GEWICHT** 111g  
**DIMENSIES** hoofdlamp 47.5 x 78.5 x 46mm

**LUMEN** 475LM | **LOOPTIJD** 4-35U | **STRAAL** 90M | **IP WAARDE** IP65/IK07



## HL-8R | LINTERNA DE CABEZAL CON SENSOR DE DOBLE HAZ

- LED SMD blancos de 475 lúmenes, 6500k
- 2 x LED SMD laterales para iluminación de inundación amplia
- LED SMD de 250 lúmenes para haz puntual de larga distancia
- Modo de sensor para operación manos libres
- Construcción súper resistente con revestimiento de goma
- IK07 resistente a golpes
- IP65 resistente al polvo y al agua
- 1m resistente a impactos
- Cabezal giratorio de 60°
- Diadema forrada de silicona antideslizante totalmente ajustable
- Luz indicadora de carga de rojo a verde
- Recargable rápida USB-C de 1 A: tiempo de carga de 2,5 horas
- Cable de carga USB-C de 1 m incluido

<b>BATERÍA</b>	3.7v 1500mAh Li-Polymer
<b>PESO</b>	111g
<b>DIMENSIONES</b>	linterna frontal 47.5 x 78.5 x 46mm

**LUMEN 475LM | TIEMPO DE EJECUCIÓN 4-35H | HAZ 90M | CLASIFICACIÓN DEL IP IP65/IK07**



## HL-8R | TORCIA DA TESTA CON SENSORE A DOPPIO RAGGIO

- LED SMD bianchi da 475 lumen, 6500k
- 2 LED SMD laterali per un'illuminazione ampia
- LED SMD da 250 lumen per fascio spot a lunga distanza
- Modalità sensore per il funzionamento a mani libere
- Costruzione super resistente con rivestimento in gomma
- Resistente agli urti IK07
- Resistente alla polvere e all'acqua IP65
- Resistente agli urti 1 metro
- Testa con rotazione di 60°
- Fascia per la testa foderata in silicone antiscivolo completamente regolabile
- Indicatore di carica da rosso a verde
- Ricaricabile USB-C veloce da 1 A: tempo di ricarica di 2.5 ore
- Cavo di ricarica USB-C da 1 m incluso

**BATTERIA** 3.7v 1500mAh Li-Polymer  
**PESO** 111g  
**DIMENSIONI** lampada frontale 47.5 x 78.5 x 46mm

**LUMEN 475LM | DURATA 4-35H | TRAVE 90M | VALUTAZIONE IP IP65/IK07**